



Cañón de Ozono Profesional



- Elimina todo tipo de olores y erradica los agentes contaminantes adheridos en paredes, suelos, techos, tejidos o bien aquellos que están suspendidos en el aire: Bacterias, virus, hongos y C.O.V.
- Especialmente diseñado para tratamientos de choque, de intervención rápida en tiempos cortos y breves.
- En periodos muy cortos de tiempo se consiguen resultados sorprendentes y claramente demostrables.
- Evita el uso de ambientadores químicos en habitaciones de hoteles, zonas comunes de la industria HORECA, residencias geriátricas, salas comunes de hoteles, aseos, etc.

Características Técnicas.

- Cañón generador de Ozono para Higiene Ambiental.
- Ideal para tratamientos integrales de desinfección y limpieza de ambientes interiores.
- Equipo para uso profesional de Gran Potencia y Capacidad de trabajo.
- Indispensable para el servicio de habitaciones en hoteles, empresas de limpieza, recuperaciones de siniestros por incendios, hospitales e instalaciones de acceso público.

Como Funciona:

- Para utilizar solo necesita conectar a la clavija de alimentación, presionar el interruptor ON/OFF y elegir selector de tiempo de trabajo.
- También tiene la opción de no temporizar el tratamiento girando el temporizador en sentido antihorario.
- Incorpora un ventilador que hace pasar aire ambiente por el interior del cañón, esparciendo el O3 en el habitáculo que se quiere tratar.
- Muy fácil de usar, ligero y muy manejable.

ECO WET DRY S.L.

C/ Curtidores s/n - Nave 5D CP -45200 - Illescas(Toledo)

Tel.+ 34 93 339 76 25 – Móvil. +34 647 408 752

info@cleanmas.com

www.cleanmas.com



Datos Técnicos

Modulo/ Parámetros	Cañón de Ozono Profesional
Referencia	OZONO AIRE
Salida de O ₃ Ozono (g/h)	Modelos de 1 a 14
Caudal	5.40 – 6.60 m ³ /min.
Enfriamiento	Ventilación forzada
Potencia (W)	120
Tensión (V)	230 V AC 50/60 HZ
Alimentación	Alimentación de impulsión
Nivel de ruido	< 55dBA

Control del equipo

Start - Stop Interruptor de producción ozono

Temporizador Siempre ON, siempre OFF,
Selección de tiempo de 0 a 30 min.

Fusible Protección de sobre cargas
Eléctricas (1A)

Materiales

Chapa Ex. En acero inox 304-L

Modulo Electrodo fabricado en tubo de borosilicato.

Ventilador 2800/3100 RPM, 38w,
5.40 – 6.60 m³/min.

Dimensiones

Modelo/ Parámetros	Cañón de Ozono Profesional
Peso (Kg)	2,4
L*P*A (mm)	360 x 180 x 180

ECO WET DRY S.L.

C/ Curtidores s/n - Nave 5D CP -45200 - Illescas(Toledo)

Tel.+ 34 93 339 76 25 – Móvil. +34 647 408 752

info@cleanmas.com

www.cleanmas.com